

油耐特 E-MV UN 66

變速箱油

商品說明

自動變速箱油採用精選全合成基礎油和最新的添加劑技術配製而成，可以在那些需要低粘度和超低粘度標準的自動變速箱中提供卓越表現，例如：豐田 Type WS、Nissan Matic S 和現代 SP-IV。

透過使用全合成基礎油和成品油的穩定性，這些都有助於防止在高工作溫度下的熱分解，同時仍在低至-45°C的環境溫度下提供出色的性能。此外，它還提高了整體傳動的耐用性和清潔度。

特點

- τ 提供優異的抗氧化和熱穩定性，以延長使用壽命
- τ 優異的抗磨損保護，保護關鍵的傳動部件
- τ 適合低黏度和超低黏度流體自動變速箱使用
- τ 優良的防銹和防腐保護

技術特性

測試內容	測定方式	單位	
比重 @ 15 °C	ASTM D 4052	kg/L	0.845
閃點 (開口杯)	ASTM D 92	°C	198
傾點	ASTM D 97	°C	-45
運動黏度 @ 40°C	ASTM D 445	cSt	26.7
運動黏度 @ 100°C	ASTM D 445	cSt	5.7
黏度指數	ASTM D 2270	-	160
外觀	Visual	-	紅

“Your Reliable Lubrication Choice”



规格

τ 愛信	JWS 3309 ATF, ATF-0T4
τ 愛信	JWS 3324 ATF, ATF-0WS
τ 艾里遜	C2
τ 艾里遜	C3
τ 艾里遜	C4
τ ATF	134
τ ATF	3100 PL085
τ ATF	3353
τ ATF	3403-M115
τ ATF	DX-VI
τ ATF	ETL-7045 E
τ ATF	K17
τ ATF	L12108
τ ATF	LA 2634
τ ATF	M-1375.4
τ ATF	M-1375.6
τ ATF	N402
τ ATF	SP-III
τ 賓利	P/N PY112995PA
τ 寶馬	ATF 3+
τ 寶馬	ATF 4
τ 寶馬	ATF 6
τ 寶馬	ETL-7045
τ 寶馬	ETL-7045 E
τ 寶馬	ETL-8072B
τ 寶馬	LA 2634
τ 寶馬	LT 71141
τ 寶馬	M-L12108
τ 寶馬	P/N 81 22 9 400 272
τ 寶馬	P/N 81 22 9 400 275
τ 寶馬	P/N 81 22 9 407 858
τ 寶馬	P/N 81 22 9 407 859
τ 寶馬	P/N 83 22 0 024 249
τ 寶馬	P/N 83 22 0 024 359
τ 寶馬	P/N 83 22 0 026 922
τ 寶馬	P/N 83 22 0 142 516
τ 寶馬	P/N 83 22 0 397 114
τ 寶馬	P/N 83 22 0 402 413
τ 寶馬	P/N 83 22 0 403 248
τ 寶馬	P/N 83 22 0 403 249
τ 寶馬	P/N 83 22 2 152 426
τ 寶馬	P/N 83 22 2 163 514

“Your Reliable Lubrication Choice”



规格

τ 寶馬	P/N 83 22 2 220 438
τ 寶馬	P/N 83 22 2 220 440
τ 寶馬	P/N 83 22 2 220 442
τ 寶馬	P/N 83 22 2 289 720
τ 寶馬	P/N 83 22 2 305 396
τ 寶馬	P/N 83 22 2 305 397
τ 寶馬	P/N 83 22 2 355 599
τ 寶馬	P/N 83 22 2 355 601
τ 寶馬	P/N 83 22 7 542 290
τ 寶馬	P/N 83 22 9 407 765
τ 寶馬	P/N 83 22 9 407 807
τ 博世	BOSCH TE-ML 09
τ 雪鐵龍	Z 000169756
τ DAIHATSU	D3-SP
τ FCA	8 & 9 SPEED ATF, P/N 68218925AA/AB
τ FCA	ASRC
τ FCA	ATF+
τ FCA	ATF+2
τ FCA	ATF+3
τ FCA	ATF+4
τ FCA	AW-1, P/N 68092912AA
τ FCA	DEX-VI, P/N 68043742AA
τ FCA	FIAT 9.55550-AV1
τ FCA	FIAT 9.55550-AV2
τ FCA	FIAT 9.55550-AV4
τ FCA	FIAT 9.55550-AV5
τ FCA	FIAT 9.55550-AV6
τ FCA	MB 236.10/12, P/N 05127382AA
τ FCA	P/N 05127382
τ FCA	P/N 68157995AA/AB
τ FCA	P/N 68333587AA
τ FCA	SP-4, P/N 68171866AA
τ FCA	SP-III
τ FCA	SP-IV, P/N 68171866AA
τ FCA	SP-IV, P/N 68171869AA
τ FCA	TYPE 7176E
τ FCA	TYPE 9602
τ 福特	ESP-M2C138-CJ
τ 福特	ESP-M2C166-H
τ 福特	P/N XT-10-QLV [LV]
τ 福特	P/N XT-2-QDX [M]
τ 福特	P/N XT-2-QSM [SYN]

“Your Reliable Lubrication Choice”



规格

τ 福特	P/N XT-5-QM [V]
τ 福特	P/N XT-5-QSM [V SYN]
τ 福特	P/N XT-6-QSP [SP]
τ 福特	P/N XT-8-QAW [PREMIUM]
τ 福特	P/N XT-9-QMM5 [FRN5]
τ 福特	WSS-M2C922-A1
τ 通用汽車	ATF Z1, SATURN P/N 22717466
τ 通用汽車	AW1, P/N 19256039
τ 通用汽車	DEX [6032M]
τ 通用汽車	DEX HP [GMW 16974]
τ 通用汽車	DEX-B [6032M]
τ 通用汽車	DEX-IIC [6137M]
τ 通用汽車	DEX-IID [GM 6137M]
τ 通用汽車	DEX-IIE [GM 6137M]
τ 通用汽車	DEX-IIIF [GM 6297M]
τ 通用汽車	DEX-IIIG [GM 6417M]
τ 通用汽車	DEX-IIIH [GM N10055]
τ 通用汽車	P/N 19 40 700
τ 通用汽車	P/N 19 40 767
τ 通用汽車	P/N 21005966
τ 通用汽車	P/N 88900925
τ 通用汽車	P/N 9985010
τ 通用汽車	P/N 9986195
τ 通用汽車	SATURN T-IV Fluid SATURN P/N 22689186
τ 通用汽車	TYPE A SUFFIX A
τ 通用汽車	WS, P/N 88863400
τ 通用汽車	WS, P/N 88863401
τ 本田/謳歌	ATF DW-1 P/N 08200-9008)
τ 本田/謳歌	ATF Type 3.0 P/N 08200-9016-A
τ 本田/謳歌	ATF Type 3.1 P/N 08200-9017
τ 本田/謳歌	ATF Z1, P/N 08200-9001
τ 本田/謳歌	ATF Z1, P/N 08200-9001A
τ 現代/起亞	ATF RED-1K
τ 現代/起亞	ATF SP-IV
τ 現代/起亞	GENUINE ATF
τ 現代/起亞	JWS 3314
τ 現代/起亞	P/N 00232-19023
τ 現代/起亞	P/N 040000C90SG
τ 現代/起亞	P/N 04500-00140
τ 現代/起亞	P/N UM040 CH20 Red-1
τ 現代/起亞	SP
τ 現代/起亞	SP4-M1

“Your Reliable Lubrication Choice”



规格

τ 現代/起亞	SPH-IV
τ 現代/起亞	SPH-IV-RR
τ 現代/起亞	SP-II
τ 現代/起亞	SP-III
τ 現代/起亞	SP-IV
τ 現代/起亞	SP-IV-RR
τ 現代/起亞	WS, SPEC NWS-9638
τ 五十鈴	ATF II
τ 五十鈴	ATF III
τ 五十鈴	ATF WSI
τ 五十鈴	GENUINE ATF
τ 五十鈴	P/N 08200-9001
τ 五十鈴	SCS
τ 捷豹	02JDE 26444
τ 捷豹	FLUID 8432
τ 捷豹	JLM 20238
τ 捷豹	JLM 20292
τ 捷豹	JLM 21044
τ 捷豹	K17, JATCO 3100 PL085
τ 捷豹	LT 71141
τ 捷豹	WSS-M2C922-A1
τ JAMA	JASO M315, Class 1-A
τ JAMA	JASO M315, Class 1-A-LV
τ 路虎	ATF N402
τ 路虎	AW-1 P/N LR0022460: LV
τ 路虎	JWS 3309US
τ 路虎	P/N TYK500050
τ 路虎	LR 023288
τ 路虎	LR 023289
τ 路虎	P/N TYK500050
τ MAN	339A
τ MAN	339D
τ MAN	339F
τ 瑪莎拉蒂	OIL NO. 231603
τ 馬自達	ATF FZ
τ 馬自達	ATF M-5 P/N 0000-23-ATF -M5
τ 馬自達	ATF N-1
τ 馬自達	ATF S-1
τ 馬自達	F-1
τ 馬自達	JWS3317
τ 馬自達	M3
τ 馬自達	TYPE T-IV, JWS 3309 ATF
τ 梅賽德斯-奔馳	A 0019892203

“Your Reliable Lubrication Choice”



规格

τ 梅賽德斯-奔馳	ATF 3403-M115
τ 梅賽德斯-奔馳	MB 236.1
τ 梅賽德斯-奔馳	MB 236.10
τ 梅賽德斯-奔馳	MB 236.11
τ 梅賽德斯-奔馳	MB 236.12
τ 梅賽德斯-奔馳	MB 236.14
τ 梅賽德斯-奔馳	MB 236.15
τ 梅賽德斯-奔馳	MB 236.2
τ 梅賽德斯-奔馳	MB 236.41
τ 梅賽德斯-奔馳	MB 236.5
τ MINI	ATF JWS 3309, P/N 83 22 0 402 413
τ 三菱	ATF-J2
τ 三菱	ATF-J3
τ 三菱	DIA QUEEN ATF-MA1, P/N MZ320775
τ 三菱	DIA QUEEN ATF-PA, P/N 4030401
τ 三菱	DIA QUEEN AW
τ 三菱	DII
τ 三菱	DIII
τ 三菱	SP, P/N MS991156
τ 三菱	SP-II
τ 三菱	SP-III
τ 三菱	SP-IV
τ 日產	FLUID A
τ 日產	MATIC D
τ 日產	MATIC J, P/N 999MP-MTJ00P
τ 日產	MATIC K
τ 日產	MATIC R, P/N 999MP-MTR00P
τ 日產	MATIC S, P/N 999MP-MTS00P
τ 日產	MATIC W
τ 日產	N402
τ 標緻	P/N Z 000169756
τ 保時捷	JWS 3309,P/N 000 043 205 28
τ 保時捷	LT 71141
τ 保時捷	P/N 000 043 204 41
τ 保時捷	P/N 000 043 204 63
τ 保時捷	P/N 000 043 304 00
τ 保時捷	P/N 000 043 304 01
τ 保時捷	P/N 000 043 305 42
τ 保時捷	P/N 000 043 305 43
τ 保時捷	P/N 000 043 305 54
τ 保時捷	P/N 000 043 306 24
τ 保時捷	P/N 958 300 540 00

“Your Reliable Lubrication Choice”



规格

τ 保時捷	P/N 958 300 901 00
τ 保時捷	P/N 999 917 547 00 (A2)
τ 保時捷	P/N 000 043 205 09
τ PSA	AL4 / 4HP20, P/N 9730AE
τ PSA	B71 2340
τ 雷諾	DP-0
τ 雷諾	MATIC D2
τ 雷諾	SATF-D
τ 勞斯萊斯	OIL NO. PL 31493PA
τ 薩博	ATF HP
τ 薩博	JWS 3309
τ 薩博	P/N 93 160 393
τ 薩博	P/N 93 165 147
τ 土星	DEX-IIIG
τ 土星	T-IV FLUID , P/N 22689186
τ SSANGYONG	DSIH 5M-52
τ SSANGYONG	DSIH 5M-66
τ 斯巴魯	ATF HP P/N K0140Y0700
τ 斯巴魯	ATF HP P/N SOA635040
τ 斯巴魯	ATF-WS
τ 鈴木	ATF 2326
τ 鈴木	ATF 2384K
τ 鈴木	ATF 3314
τ 鈴木	ATF 3317
τ 鈴木	ATF 5D06
τ 鈴木	MATIC D
τ 鈴木	MATIC J
τ 鈴木	MATIC S
τ 豐田	ATF FZ
τ 豐田	JWS 3309, Type T-IV, P/N 08886-81015
τ 豐田	JWS 3324, ATF WS (or NWS9638)
τ 豐田	TYPE D-II
τ 豐田	TYPE T
τ 豐田	TYPE T-II
τ 豐田	TYPE T-III
τ 沃爾沃	P/N 1161521
τ 沃爾沃	P/N 1161621
τ 沃爾沃	P/N 1161640
τ 沃爾沃	P/N 1161540
τ 沃爾沃	P/N 31 256 774, 31 256 775
τ 大眾/奧迪	G 052 162 (-A1, -A2) [AG4]
τ 大眾/奧迪	G 052 533

ISSUED BY UNT OIL COMPANY SDN. BHD. TEL: 03-3292 7522 / 3884 2889 FAX: 03-3292 7511

Furnishing the information contained herein does not constitute a representation by UNT OIL that any product or process is free from patent infringement claims of any third party nor does it constitute the granting of a license under any patent of UNT OIL or any third party. UNT OIL assumes no liability for any infringement which might arise out of product. The information and suggestions for use and application presented herein represent the best information available to us and believed to be reliable. They should not, however, be construed as controlling suggestions, and users urged to conduct confirmatory test to determine final suitability for their specific end uses. UNT OIL warrants only that its product meet the specifications which it sets for them and specifically DISCLAIMS ALL OTHER WARRANTIES relating to the products and the application thereof. EXPRESS or IMPLIED including but not limited to warrants of MERCHANTABILITY and FITNESS.

“Your Reliable Lubrication Choice”



规格

τ 大眾/奧迪	G 052 990 A2
τ 大眾/奧迪	G 055 005 A2
τ 大眾/奧迪	G 055 025 (-A2)
τ 大眾/奧迪	G 055 162 A2 or A6
τ 大眾/奧迪	G 055 540 A2
τ 大眾/奧迪	G 060 162 A2
τ 大眾/奧迪	G US 000 162
τ 大眾/奧迪	LT 71141
τ ZF	LIFEGUARDFLUID 5 (ZF No. S671 090 170)
τ ZF	LIFEGUARDFLUID 6 (ZF No. S671 090 255)
τ ZF	LIFEGUARDFLUID 8 (ZF No. S671 090 312)
τ ZF	LIFEGUARDFLUID 9 (ZF No. AA01.500.001)
τ ZF	TE-ML 11A
τ ZF	TE-ML 11B

19/02/2025
5392G3ATFREVS