

油耐特 URACING DIAMOND

四冲程摩托车油

商品说明

油耐特 URACING DIAMOND 是款全合成摩托车油,采用最新润滑技术配制而成,可为现代发动机提供最佳保护。该产品采用强大的添加剂并含有聚 α 烯烃 (PAO),符合最高的 API SP 性能标准,并达到了当代发动机对排放控制和油耗管理的严格要求。

油耐特 URACING DIAMOND 旨在提升燃油效率,帮助消费者节省燃油成本。通过适当的润滑,本产品可最大程度地减少发动机内部摩擦,从而提升发动机响应速度,确保平稳高效的运行。

特点

- 减少磨损所造成的有害影响
- 保护油泵系统
- 确保发动机平稳和高效的运行
- 在广泛的温度和工况条件下均具有超强流动性

技术特性

测试内容	测定方式	单位	5W40	5W50
SAE 粘度等级	SAE J 300	-	5W40	5W50
比重 @ 15 °C	ASTM D 4052	kg/L	0.851	0.850
闪点 (开口杯)	ASTM D 92	°C	218	220
倾点	ASTM D 97	°C	-42	-39
运动粘度 @ 40°C	ASTM D 445	cSt	79.4	119.6
运动粘度 @ 100°C	ASTM D 445	cSt	14.7	18.5
粘度指数	ASTM D 2270	-	195	174
总碱值	ASTM D 2896	mgKOH/g	6.8	6.8
颜色	-	-	紫色	蓝色

适合用于

- API SP
- JASO MA2

16 October 2025
7231-34-MA2REV0