

## 油耐特 E-ATF

變速箱油

### 商品說明

合成自排變速箱油採用新一代石油基產品配製而成，適用於自動變速箱和動力換檔變速箱。最高等級的ATF產品適用於通用Dexron III和福特Mercon。此外，它還符合Allison C-4油品標準，並符合PSF規範。

這些產品為所有需要使用 TASA、Dexron II D、Dexron II E 或 Dexron III G/H ATF 的乘用車和輕型卡車提供卓越的磨損保護。

### 特點

- τ 提供卓越的摩擦、氧化和熱穩定性
- τ 出色的抗磨損性能
- τ 提高水解穩定性
- τ 比 SAE 10W 機油具有更佳的低溫流動性能

### 技術特性

測試內容	測定方式	單位	TASA	DEXRON IID	DEXRON III G/H
比重 @ 15 °C	ASTM D 4052	kg/L	0.856	0.854	0.853
閃點 (開口杯)	ASTM D 92	°C	200	198	194
傾點	ASTM D 97	°C	-33	-36	-45
運動黏度 @ 40°C	ASTM D 445	cSt	40.2	37.0	35.7
運動黏度 @ 100°C	ASTM D 445	cSt	7.7	7.4	7.3
黏度指數	ASTM D 2270	-	166	170	175
外觀	Visual	-	紅色	紅色	紅色

“Your Reliable Lubrication Choice”



## 规格

---

	<b>TASA</b>	<b>DEXRON II D</b>	<b>DEXRON III G/H</b>
τ 艾里遜	-	-	C4
τ 福特	-	-	FORD M
τ 福特	-	FORD ESP-M2C166-H	FORD ESP-M2C166-H
τ 福特	-	FORD ESP-M2C138-CJ	FORD ESP-M2C138-CJ
τ 通用汽車	-	-	D-IIIH
τ 通用汽車	-	D-IID	D-IID
τ 通用汽車	TASA	TASA	TASA
τ 梅賽德斯-奔馳	-	236.2	236.2

07/05/2024  
5391G23ATFREVI