

油耐特 E-MV UN 55

變速箱油

商品說明

優質合成自動變速箱油採用高精選黏度指數合成基礎油和最新添加劑技術構成，可提供並滿足乘用車高性能自動慢速的嚴格要求。本產品適用於多種自動變速箱，並為北美、歐洲和亞洲等牲畜運輸提供卓越的服務。尤其適用於4速和5速變速箱。

建議用於所有符合DII、DIII(G)、DIII(H)規格的通用汽車。其性能也超越了已發布的JASO 1A、福特M和艾里遜C-4油液規格，以及推薦用於豐田T-IV型變速箱等。

特點

- τ 提供卓越的氧化和熱穩定性，延長使用壽命
- τ 做好抗疲勞保護，保護關鍵傳動部件
- τ 的黏度穩定性（高黏度指數優秀）
- τ 優異的折射率和抗震性能

技術特性

測試內容	測定方式	單位	
比重 @ 15 °C	ASTM D 4052	kg/L	0.853
閃點（開口杯）	ASTM D 92	°C	198
傾點	ASTM D 97	°C	-45
運動黏度 @ 40°C	ASTM D 445	cSt	32.9
運動黏度 @ 100°C	ASTM D 445	cSt	7.1
黏度指數	ASTM D 2270	-	188

“Your Reliable Lubrication Choice”



规格

τ 謳歌	ATF-Z1
τ 愛信華納	JWS 3309 (T-IV)
τ 愛信華納	AW-1
τ 艾里遜	C-3
τ 艾里遜	C-4
τ 艾里遜	TES-389B
τ 美國汽車公司	ATF +3 (MS7176-E)
τ ATF	RED 1, RED 1K
τ 奧迪	5 HP LT71141 (ZF 5 HP 18FL)
τ 奧迪	5 HP LT71141 (ZF 5 HP 19FL)
τ 奧迪	5 HP LT71141 (ZF 5 HP 124A)
τ 奧迪	G 052 025-A2
τ 奧迪	G 055 025 A2 (JWS 3309)
τ 奧迪	G 052 162-A1 (ZF LIFEGUARDFLUID 5)
τ 奧迪	G 052 162-A2 (ZF LIFEGUARDFLUID 5)
τ 奧迪/大眾	G 053 025-A2
τ 奧迪/大眾	052 055
τ 奧迪/大眾	G 052 990
τ 寶馬	JWS 3309 (T-IV)
τ 寶馬	LA2634
τ 寶馬	LT71141 (ZF 5 HP 18FL)
τ 寶馬	LT71141 (ZF 5 HP 19FL)
τ 寶馬	LT71141 (ZF 5 HP 24A)
τ 寶馬	ZF 5HP18FL
τ 寶馬	ZF 5HP24
τ 寶馬	ZF 5HP30
τ 寶馬	7045E
τ 寶馬	ETL-8072B
τ 寶馬	MINI
τ 寶馬	MINI 83 22 0 402 4132
τ 博世	TE-ML 09
τ CAT	TO-2
τ 克萊斯勒	ATF+
τ 克萊斯勒	ATF +2
τ 克萊斯勒	ATF +3 (MS 7176E)
τ 克萊斯勒/道奇/吉普	05127382AA
τ 克萊斯勒/道奇	MOPAR AS 68 RC (T-IV), JWS 3309
τ 大宇	LT 71141
τ DAIHATSU	AMMIX ATF D-II
τ DAIHATSU	AMMIX ATF D-III SP
τ ESSO	LT 71141
τ 菲亞特	T-IV TYPE, JWS 3309

“Your Reliable Lubrication Choice”



规格

τ 福特	MER
τ 福特	FNR5
τ 福特	WSS M2C 138CJ, 166H
τ 福特	WSS M2C 922A1
τ 福特	WSS M2C 924A (XT-8-QAW) JWS 3309
τ 福特	XT-2-QDX (M)
τ 福特	XT-2-QSM (SYN)
τ 福特	ESP-M2C166H, XL-12
τ FUSO	ATF-II
τ FUSO	ATF-SP III
τ FUSO	ATF-A4
τ 通用汽車	9986195 AISIN AW, JWS 3309
τ 通用汽車	TASA
τ 通用汽車	DEXRON-II
τ 通用汽車	DEXRON-IID
τ 通用汽車	DEXRON-IIE
τ 通用汽車	DEXRON-IIIG
τ 通用汽車	DEXRON-IIIH
τ 通用汽車	1940700
τ 通用汽車	1940767
τ 通用汽車	21005966
τ 通用汽車	22717466
τ 通用汽車	88900925
τ 通用汽車	93160393
τ 通用汽車/GMC/歐寶/土星	AW1
τ 通用汽車/GMC/歐寶/土星	88863400
τ 通用汽車/GMC/歐寶/土星	88863401
τ HINO	BLUE RIBON ATF
τ 本田	ATF-Z1 (EXCEPT IN CVTS)
τ 現代/起亞	SP-III
τ 現代/起亞	DEX-II
τ 現代/起亞	SP-II
τ 現代/起亞	040000C90SG
τ 現代/起亞	JWS 3314
τ 現代	SP-II M
τ IDEMITSU	K17 3100 PL085
τ 五十鈴	BESCO ATF-II
τ 五十鈴	BESCO ATF-III
τ 捷豹	ATF 3403 M115
τ 捷豹	ATF LT71141
τ 捷豹	ZF 5HP24
τ 捷豹	ATF 3403 JLM20238

“Your Reliable Lubrication Choice”



规格

τ 捷豹	JLM 20292
τ JASO	M315-2013 1A
τ JASO	M315-2013 2A
τ 吉普	ATF+3
τ 雷克薩斯	JWS 3309
τ 起亞	ATF SP-II
τ 起亞	ATF SP-III
τ 馬自達	ATF D-II
τ 馬自達	ATF M-III
τ 馬自達	ATF M-V
τ 馬自達	ATF F-1
τ 馬自達	ATF S-1
τ 馬自達	ATF N-1
τ 馬自達	ATF 3317
τ 梅賽德斯-奔馳	ZF 4HP20
τ 迷你庫柏	T-IV
τ 三菱	DIAQUEEN SK
τ 三菱	DIAQUEEN SP
τ 三菱	DIAQUEEN SP-II
τ 三菱	DIAQUEEN SP-III
τ 三菱	DIAQUEEN AW
τ 三菱	DIAQUEEN J2
τ NAG	1 (CHRYSLER, JEEP, CHEROKEE)
τ 日產	MATIC FLUID C
τ 日產	MATIC FLUID D
τ 日產	MATIC FLUID J
τ 日產	MATIC FLUID K
τ 歐寶/通用汽車	19 40 700
τ 歐寶/通用汽車	19 40 767
τ 歐寶/通用汽車	21005966 TRANSAXLE
τ 歐寶/通用汽車	22 17466
τ 歐寶/通用汽車	88900925
τ 歐寶/通用汽車	9986195
τ 標緻/雪鐵龍	Z 000169756
τ 標緻/雪鐵龍	(PSA) AL4 AUTOMATIC GEARBOX OIL (#9730.AE)
τ 保時捷	ZF 5HP19FL
τ 保時捷	ZF 5HP20
τ 保時捷	LT71141
τ 保時捷	ATF 3403-M115
τ 保時捷	T-IV (JWS 3309)
τ 保時捷	000 043 205 09
τ 保時捷	999 917 547 00 (A2)

“Your Reliable Lubrication Choice”



规格

τ 保時捷	000 043 205 28
τ 保時捷	Z 000169756
τ PSA	SFU
τ 雷諾	DPO
τ 雷諾	AL4
τ 雷諾	MATIC D2
τ 雷諾	SAMSUNG SATF-D
τ 薩博	T-IV (JWS 3309)
τ 薩博	93 165 147
τ 薩博	93 160 393
τ 土星	T-IV (JWS 3309)
τ 賽恩	(ALL VEHICLES)
τ SHELL	##
τ SHELL	M115
τ SHELL	LA 2634
τ 斯巴魯	ATF
τ 斯巴魯	ATF 5AT
τ 斯巴魯	K0140Y0700
τ 斯巴魯	DEXRON®-II
τ 斯巴魯	ATF, ATF HP
τ 鈴木	AT OIL 5D06
τ 鈴木	ATF 2326
τ 鈴木	ATF 2384K
τ 鈴木	JWS 3309
τ 鈴木	ATF 3314
τ 鈴木	ATF 3317
τ TEXACO	7045-E
τ TEXACO	8072B
τ TEXACO	N402
τ 豐田	ATF D-II
τ 豐田	ATF D-III
τ 豐田	ATF T-III
τ 豐田	ATF T-IV
τ VICKERS	M2950-S
τ VICKERS	I-286-S
τ 沃爾沃	PN 1161521
τ 沃爾沃	97325
τ 沃爾沃	97335
τ 沃爾沃	CE 97340
τ 沃爾沃	PN 1161540
τ 沃爾沃	PN 1161640
τ 大眾汽車	G 052 055

ISSUED BY UNT OIL COMPANY SDN. BHD. TEL: 03-3292 7522 / 3884 2889 FAX: 03-3292 7511

Furnishing the information contained herein does not constitute a representation by UNT OIL that any product or process is free from patent infringement claims of any third party nor does it constitute the granting of a license under any patent of UNT OIL or any third party. UNT OIL assumes no liability for any infringement which might arise out of product. The information and suggestions for use and application presented herein represent the best information available to us and believed to be reliable. They should not, however, be construed as controlling suggestions, and users urged to conduct confirmatory test to determine final suitability for their specific end uses. UNT OIL warranty only that its product meet the specifications which it sets for them and specifically DISCLAIMS ALL OTHER WARRANTIES relating to the products and the application thereof. EXPRESS or IMPLIED including but not limited to warrants of MERCHANTABILITY and FITNESS.

“Your Reliable Lubrication Choice”



规格

τ 大眾汽車	G-052 025 A2
τ 大眾汽車	G-055-025 A2 (JWS 3309)
τ 大眾汽車	G-052 162 (ZF LIFEGUARDFLUID 5)
τ 大眾汽車	G US 000 162
τ ZF	ALL 3 & 4 SPEED TRANSMISSION
τ ZF	TE-ML 05L
τ ZF	TE-ML 09
τ ZF	TE-ML 21L

3/3/2025
4807G23ATFREVI