

油耐特 ES-Q

乘用車發動機油

商品說明

加氫處理機油採用精選基礎油和先進技術添加劑配製而成，可為當今的汽油驅動的汽車提供出色的引擎性能和保護。它符合 API SQ 規範的性能要求，在活塞清潔度、磨損保護、燃油效率和延長引擎壽命方面具有增強的性能。

特點

- τ 讓所有高性能引擎運作更順暢
- τ 提高排放系統的耐久性與燃油效率
- τ 提高活塞清潔度，抑製油泥的產生
- τ 優異的抗磨損性能，延長使用壽命

技術特性

測試內容	測定方式	單位	10W30	10W40	15W40	20W50
SAE 黏度等級	SAE J 300	-	10W30	10W40	15W40	20W50
比重 @ 15 °C	ASTM D 4052	kg/L	0.868	0.868	0.873	0.879
閃點 (開口杯)	ASTM D 92	°C	218	220	224	244
傾點	ASTM D 97	°C	-30	-30	-27	-18
運動黏度 @ 40°C	ASTM D 445	cSt	73.8	101.2	110.0	179.0
運動黏度 @ 100°C	ASTM D 445	cSt	11.1	14.8	14.6	19.8
黏度指數	ASTM D 2270	-	141	153	136	127
總鹼值	ASTM D 2896	mgKOH/g	7.2	7.2	7.2	7.2

規格

- τ API SQ-RC IN SAE 10W30 & 10W40
- τ API SQ IN SAE 15W40 & 20W50
- τ ILSAC GF-7A IN SAE 10W30

4/9/2025
5157G2SQREV0