

油耐特 UDM DIAMOND C3

乘用車發動機油

商品說明

全合成機油利用潤滑油技術的最新發展，透過混合聚 α 烯烴 (PAO) 合成基礎油，最大限度地保護最新的汽油引擎。它具有當前最高的性能規格 **API SP**，並且達到了現代引擎排放控制和油耗的最嚴格要求。在當今注重能源的時代，它還透過使用有效的減少摩擦和負載改進劑來提供燃油經濟效益。

這款油符合 **ACEA C3** 油標準。作為頂級中 **SAPS** 潤滑油，它專為高性能汽油和輕型柴油引擎而設計，這些引擎使用先進的後處理系統，例如柴油微粒過濾器 (DPF) 和三元催化劑 (TWC)。這款油還符合許多 **OEM** 性能規格。它可以用於大多數先進的歐洲、美國和日本車型。

特點

- τ 減少摩擦和提高燃油經濟效益
- τ 讓所有高性能引擎運作更順暢
- τ 達到汽油和 **LPG/CNG** 引擎的最新全球要求
- τ 在惡劣的駕駛條件下保護引擎

技術特性

測試內容	測定方式	單位		
SAE 黏度等級	SAE J 300	-	5W30	5W40
比重 @ 15 °C	ASTM D 4052	kg/L	0.854	0.855
閃點 (開口杯)	ASTM D 92	°C	218	224
傾點	ASTM D 97	°C	-42	-42
運動黏度 @ 40°C	ASTM D 445	cSt	68.2	87.5
運動黏度 @ 100°C	ASTM D 445	cSt	11.8	14.4
黏度指數	ASTM D 2270	-	170	172
總鹼值	ASTM D 2896	mgKOH/g	9.0	9.0
高溫高剪切黏度	ASTM D 5481	cP	≥3.5	≥3.5

“Your Reliable Lubrication Choice”



规格

τ API	SP
τ ACEA	C3
τ ILSAC	GF-6A IN SAE 5W30
τ 寶馬	LL-04
τ 梅賽德斯-奔馳	229.31
τ 梅賽德斯-奔馳	229.51
τ 梅賽德斯-奔馳	229.52
τ 歐寶	OV0401547 D30 IN SAE 5W30
τ 歐寶	OV0401547 G30 IN SAE 5W30
τ 歐寶	OV0401547 D40 IN SAE 5W40
τ 歐寶	OV0401547 G40 IN SAE 5W40
τ 雷諾	0700
τ 雷諾	0710

8/27/2025
5170G34SPC3REV1