

油耐特 UDM DIAMOND C6

乘用車發動機油

商品說明

全合成乘用車機油採用了最新的中低SAPS（硫酸酯灰、磷和硫）添加劑技術，並採用天然低揮發性合成基礎油和聚 α 烯烴（PAO）進行配製。它專為滿足新的 ACEA C5 和 ACEA C6 等級要求而設計，這是 ACEA 中低SAPS 家族的新成員，具有 SAE 0W-20 黏度等級，HTHS 黏度範圍從 2.6 到 <2.9 mPa·s。

這種油能夠防止油氧化，保持引擎清潔，並降低現代引擎的磨損。它適用於現代多凸輪、多氣門（包括 VVT）、自然吸氣、機械增壓和渦輪增壓、低排放汽油發動機，包括沃爾沃、豐田、本田和雷克薩斯等車輛手冊中指定的汽油/電混合動力車型。本產品也適用於安裝了柴油/汽油顆粒過濾器（DPFs/GPFs）等後處理裝置的車輛。

特點

- τ 符合 API SP 應用程式
- τ 最大的磨損保護和減少活塞沉積
- τ 優異的抗黏性熱分解能力
- τ 卓越的冷引擎啟動性能

技術特性

測試內容	測定方式	單位	
SAE 黏度等級	SAE J 300	-	0W20
比重 @ 15 °C	ASTM D 4052	kg/L	0.845
閃點（開口杯）	ASTM D 92	°C	216
傾點	ASTM D 97	°C	-42
運動黏度 @ 40°C	ASTM D 445	cSt	44.6
運動黏度 @ 100°C	ASTM D 445	cSt	8.3
黏度指數	ASTM D 2270	-	165
總鹼值	ASTM D 2896	mgKOH/g	8.7
低溫動力黏度	ASTM D 5293	cP	≤6200
高溫高剪切黏度	ASTM D 5481	cP	≥2.60

“Your Reliable Lubrication Choice”



规格

τ API	SP
τ ACEA	C5
τ ACEA	C6
τ 福特	WSS-M2C952-A1
τ 奔驰	229.71
τ 欧宝	OV0401547-A20
τ STJLR	03.5006

建議用於以下用途

- τ 沃爾沃 VCC RBS0-2AE

4/14/2025
5170G34SPC5REV3