

油耐特 UDM SUPERB B4

乘用車發動機油

商品說明

合成乘用車機油提供最新開發的潤滑油技術，以最大限度地保護最新的汽油引擎。它滿足API SP的最高性能水平，並超過現代引擎排放控制和油耗標準的最嚴格要求。在當今的能源意識時代，該產品的配方也旨在提高消費者的燃油效率。

特點

- τ 適用於所有高性能引擎並絲般平穩運行
- τ 提高排放系統的耐用性並提高燃油效率
- τ 增強活塞清潔度並提升引擎油泥保護
- τ 提供磨損保護並延長使用壽命

技術特性

測試內容	測定方式	單位		
SAE 黏度等級	SAE J 300	-	10W30	10W40
比重 @ 15 °C	ASTM D 4052	kg/L	0.869	0.869
閃點（開口杯）	ASTM D 92	°C	216	218
傾點	ASTM D 97	°C	-33	-33
運動黏度 @ 40°C	ASTM D 445	cSt	78.2	98.4
運動黏度 @ 100°C	ASTM D 445	cSt	11.7	14.6
黏度指數	ASTM D 2270	-	144	154
總鹼值	ASTM D 2896	mgKOH/g	11.6	11.6

“Your Reliable Lubrication Choice”



规格

	10W40
τ ACEA	A3/B4
τ API	SP
τ 梅賽德斯-奔馳	MB 229.3
τ 大眾汽車	502.00/505.00

建議用於以下用途

	10W30
τ ACEA	A3/B4
τ API	SP

9/11/2025
5182G23SPA3B4REV1