

油耐特 URACING

摩托車機油

商品說明

加氫處理摩托車油是一款專為四衝程摩托車引擎設計的多級潤滑油。它由精選高性能、高黏度指數基礎油和特製的專有添加劑組合均衡調配而成。這款摩托車機油旨在提供卓越的抗磨損保護、引擎清潔度和抗氧化性能，以及穩定的黏度。

這是一種強效清潔型機油。它適用於大多數4T發動機，包括雅馬哈、本田、川崎、鈴木和久保田。

特點

- τ 減少引擎磨損，延長引擎壽命
- τ 在嚴苛的運轉條件下保護發動機
- τ 抑制重要引擎部件上形成的有害沉積物
- τ 防止生鏽和腐蝕

技術特性

測試內容	測定方式	單位				
SAE 黏度等級	SAE J 300	-	10W30	10W40	10W50	15W40
比重 @ 15 °C	ASTM D 4052	kg/L	0.865	0.865	0.866	0.867
閃點 (開口杯)	ASTM D 92	°C	216	218	220	220
傾點	ASTM D 97	°C	-30	-30	-30	-27
運動黏度 @ 40°C	ASTM D 445	cSt	76.7	100.9	126.8	112.9
運動黏度 @ 100°C	ASTM D 445	cSt	11.8	14.8	18.3	14.7
黏度指數	ASTM D 2270	-	148	153	161	134
總鹼值	ASTM D 2896	mgKOH/g	6	6	6	6

“Your Reliable Lubrication Choice”



技術特性

測試內容	測定方式	單位			
SAE 黏度等級	SAE J 300	-	15W50	20W40	20W50
比重 @ 15 °C	ASTM D 4052	kg/L	0.877	0.879	0.878
閃點 (開口杯)	ASTM D 92	°C	220	240	248
傾點	ASTM D 97	°C	-27	-18	-18
運動黏度 @ 40°C	ASTM D 445	cSt	155.7	135.4	183.2
運動黏度 @ 100°C	ASTM D 445	cSt	19.8	15.3	20.0
黏度指數	ASTM D 2270	-	146	116	127
總鹼值	ASTM D 2896	mgKOH/g	6	6	6

建議用於以下用途

τ API	SL
τ JASO	MA2

5/2/2025
6128G2SLMA24TREV2