

油耐特 USPORT SUPERB JASO FD

摩托車機油

商品說明

這款全合成摩托車油採用最新潤滑技術配製而成，可為現代引擎提供最佳保護。該產品採用強大的添加劑並含有聚 α 烯烴 (PAO)，符合最高的 API SP 性能標準，並達到了當代引擎對排放控制和油耗管理的嚴格要求。

本產品旨在提升燃油效率，幫助消費者節省燃油成本。透過確保適當的潤滑，本產品可最大程度地減少引擎內部摩擦，進而提升引擎反應速度，確保平穩且有效率的運作。

特點

- τ 在廣泛的溫度和工況條件下均具有超強流動性
- τ 保護油泵系統
- τ 減少磨損所造成的有害影響
- τ 確保引擎平穩和高效的運行

技術特性

測試內容	測定方式	單位	
SAE 黏度等級	SAE J 300	-	5W50
比重 @ 15 °C	ASTM D 4052	kg/L	0.850
閃點 (開口杯)	ASTM D 92	°C	220
傾點	ASTM D 97	°C	-39
運動黏度 @ 40°C	ASTM D 445	cSt	119.6
運動黏度 @ 100°C	ASTM D 445	cSt	18.5
黏度指數	ASTM D 2270	-	174
總鹼值	ASTM D 2896	mgKOH/g	6.8
顏色	-	-	Blue

建議用於以下用途

- τ API SP
- τ JASO MA2

10/7/2024
6120G34SPMA2REV0