

## 油耐特 XDM PLATINUM E8

柴油發動機油

### 商品說明

超高性能柴油 (UHPD) 低灰分潤滑油專為滿足最新ACEA E8和E11的特定黏度等級而量身定制。它採用高品質合成基礎油和先進技術核心添加劑配製而成。此潤滑油可提供頂級的引擎保護，並透過氧化穩定性、剪切穩定性和沈積物控制來提高引擎性能。

本產品為所有等級的機油提供高溫保護，大幅減少積碳形成，有效中和有害酸。這不僅能降低機油消耗，還能幫助輕鬆滿足最大換油間隔 (ODI)。

此機油有助於滿足歐盟 V 和歐盟 VI 排放要求，適用於氮氧化物減排系統和微粒過濾器，也可與低硫柴油（最高 50 ppm）配合使用。

### 特點

- τ 增強活塞的清潔度
- τ 滿足大多數引擎製造商的要求
- τ 具有超長的換油週期
- τ 滿足 Euro V 和 Euro VI 的排放要求

### 技術特性

測試內容	測定方式	單位	5W30	5W40	10W40
SAE 黏度等級	SAE J 300	-	5W30	5W40	10W40
比重 @ 15 °C	ASTM D 4052	kg/L	0.868	0.859	0.867
閃點 (開口杯)	ASTM D 92	°C	218	220	228
傾點	ASTM D 97	°C	-39	-39	-36
運動黏度 @ 40°C	ASTM D 445	cSt	64.1	93.7	95.8
運動黏度 @ 100°C	ASTM D 445	cSt	10.9	15.0	14.5
黏度指數	ASTM D 2270	-	160	170	157
總鹼值	ASTM D 2896	mgKOH/g	9.5	9.5	9.5
低溫動力黏度	ASTM D 5293	cP	≤6600	≤6600	≤7000
高溫高剪切黏度	ASTM D 5481	cP	≥2.9	≥3.5	≥3.5

## 规格

---

	<b>5W30</b>
τ API	CK-4
τ ACEA	E7
τ ACEA	E8
τ ACEA	E11
τ 康明斯	CES 20086
τ 底特律柴油機	DDC 93K222
τ JASO	DH-2
τ 麥克	EOS-4.5
τ MAN	M3677
τ 梅賽德斯-奔馳	MB 228.5
τ 梅賽德斯-奔馳	MB 228.51
τ 雷諾	RLD-4
τ 斯堪尼亞	LDF-4
τ 沃爾沃	VDS-4.5

## 建議用於以下用途

---

	<b>5W40</b>	<b>10W40</b>
τ API	CK-4	CK-4
τ ACEA	E7	E7
τ ACEA	E8	E8
τ ACEA	E11	E11
τ 康明斯	-	CES 20086
τ 底特律柴油機	-	DDC 93K222
τ JASO	-	DH-2
τ 麥克	-	EOS-4.5
τ MAN	-	M3477
τ 梅賽德斯-奔馳	-	MB 228.5
τ 梅賽德斯-奔馳	-	MB 228.51
τ 雷諾	-	RLD-4
τ 沃爾沃	-	VDS-4.5

8/5/2025

4144G3CK4E8E11REV4