

油耐特 XDM PLATINUM

柴油發動機油

商品說明

全合成柴油發動機油專為滿足重型車輛的重型機油 API CK-4 標準而配製。這種機油可改善引擎性能，包括氧化穩定性、剪切穩定性和通氣性。

這種油不僅符合 API 認證，還符合最新原始設備製造商 (OEM) 性能規格（包括卡特彼勒、康明斯、底特律柴油機、麥克、雷諾、沃爾沃、梅賽德斯奔馳、MAN 和福特）的相應等級和基礎油。它也符合 ACEA E11 的自我認證要求。

特點

- τ 更好地保護發動機，最大限度地減少油耗
- τ 滿足大多數柴油引擎 OEM 規格的需求
- τ 別適合現代柴油引擎
- τ 提供更好的燃油經濟性並減少溫室氣體排放

技術特性

測試內容	測定方式	單位	10W30	10W40	15W40
SAE 黏度等級	SAE J 300	-	10W30	10W40	15W40
比重 @ 15 °C	ASTM D 4052	kg/L	0.860	0.860	0.861
閃點（開口杯）	ASTM D 92	°C	224	226	230
傾點	ASTM D 97	°C	-30	-30	-27
運動黏度 @ 40°C	ASTM D 445	cSt	77.3	95.8	99.8
運動黏度 @ 100°C	ASTM D 445	cSt	11.7	14.5	14.5
黏度指數	ASTM D 2270	-	145	157	150
總鹼值	ASTM D 2896	mgKOH/g	9.8	9.8	9.8
高溫高剪切黏度	ASTM D 5481	cP	≥2.9	≥3.5	≥3.7

“Your Reliable Lubrication Choice”



规格

τ API	CK-4
τ API	SN IN SAE 10W40 AND SAE 15W40
τ ACEA	E7
τ ACEA	E11
τ 艾里遜	TES 439 IN SAE 15W40
τ 卡特彼勒	ECF-3
τ 康明斯	CES 20086
τ 底特律柴油機	DFS 93K222
τ 道依茨	DQC III
τ 福特	WSS-M2C171-F1
τ JASO	DH-2
τ 麥克	EOS-4.5
τ 麥克	EO-O PREMIUM PLUS
τ 麥克	EO-N
τ MAN	M3775
τ 梅賽德斯-奔馳	MB 228.31
τ MTU	CAT 2.1
τ 雷諾	RLD-4
τ 沃爾沃	VDS-4.5

4/16/2024
5142G3CK4REV1