

油耐特 ICL PLATINUM COMPRESSOR OIL

商品说明

全合成压缩机油专为空气压缩机和高温循环系统而设计，可防止沉积物形成并延长换油周期。

这款压缩机油采用全合成基础油配制而成，并添加了精心挑选的添加剂，在所有工作温度下均具有优异的抗氧化性能，从而最大限度地减少酸性氧化产物的生成，避免系统腐蚀和油品寿命缩短。其高粘度指数确保了稳定的粘度特性，即使在高温工作条件下也能保持坚韧的油膜。

特点

- τ 高效抗氧化作用
- τ 最大限度减少沉积物形成
- τ 卓越的抗磨损性能
- τ 最宽广的使用温度范围

技术特性

测试内容	测定方式	单位				
ISO 粘度等级	-	-	ISO 22	ISO 32	ISO 46	ISO 68
比重 @ 15 °C	ASTM D 4052	kg/L	0.845	0.848	0.851	0.852
闪点 (开口杯)	ASTM D 92	°C	192	220	232	236
倾点	ASTM D 97	°C	-24	-18	-15	-18
运动粘度 @ 40°C	ASTM D 445	cSt	22.2	33.7	46.5	68.7
运动粘度 @ 100°C	ASTM D 445	cSt	4.6	6.1	7.8	10.6
粘度指数	ASTM D 2270	-	128	131	137	142

技术特性

测试内容	测定方式	单位	
ISO 粘度等级	-	-	ISO 100
比重 @ 15 °C	ASTM D 4052	kg/L	0.852
闪点 (开口杯)	ASTM D 92	°C	240
倾点	ASTM D 97	°C	-21
运动粘度 @ 40°C	ASTM D 445	cSt	100.2
运动粘度 @ 100°C	ASTM D 445	cSt	14.2
粘度指数	ASTM D 2270	-	145

产品规格

- τ DIN 51506 VDL SPECIFICATION
- τ AIRMAN
- τ SCREW COMPRESSORS
- τ PISTON AND RECIPROCATING COMPRESSOR
- τ VACUUM PUMP COMPRESSOR
- τ OTHER JAPANESE BRAND COMPRESSOR

11 December 2025
7632-3-COMPREV0